

# ORIGINAL<sup>®</sup> Plymoth

## FLX 600/1100 Yağ Buharı Filtresi (Oil Mist)

### Yağ Buharı

FLX mekanik yağ buharı filtresi, freze, torna, matkap, testere, su jeti vb. tezgahlardan yağ buharını ayırmak için tasarlanmıştır. HEPA filtre ile %99,99 verimli filtrasyon gerçekleştirilmektedir.

### Makinaya direk montaj

FLX mekanik yağ buharı filtresi Makinaya direk olarak montaj edilebilir. Makina ile eş zamanlı olarak filtrenin fanı çalışmaya başlar. Kanal masrafını ve karmaşık elektrik tesisatını ortadan kaldırır. Basit ve verimlidir.



### 7 Aşamalı Filtrasyon

FLX mekanik yağ buharı filtresi 7 aşamada yağ buharını filtreler.

1) Ön seperatörlü emme odası. 2) Alüminyum örgü süzgeç. 3) EU-5 cam elyaf filtresi. 4) Hydrofilter (impinger). 5) EU-5 cam elyaf filtresi 6) Alüminyum örgü süzgeç. 7) HEPA filtre veya Hydrofilter (impinger) ve EU-7 cam elyaf filtresi  
1,2,4 ve 6 numaralı filtreler yıkanabilir. 3 ve 5 numaralı filtreler hava debisi düştüğünde değiştirilmelidir.

**Birikmiş Yağ.** FLX mekanik yağ buharı filtresinin altından iki adet boru ile süzülen yağ geriye makineye verilir.

Plymoth  
fiyatı ve kalitesiyle  
herzaman  
bir adım önde !

	Art.Nr.
FLX 600 (~3/0,75kW Fan ve filtresi dahildir)	P-268
FLX 1100 (~3/0,75kW Fan ve filtresi dahildir)	P-269

Bayı kaşesi

**ÖRS**  
MAKINA ve TESİSAT