

# Plymoth<sup>®</sup>

## Super-M ATEX



Paslanmaz Çelik Mafsallı Akrobat Kol Ø110/160 mm 1.5 - 4 m  
Asite Karşı Dayanıklı, Parlatılmış Paslanmaz Çelik.

### ATEX Direktifleri

Patlayıcı ortamlar için 1/21 ve 2/22

ATEX: EX II 2D/G

PVC-hortum, Elektrik iletkenliği 10<sup>4</sup> Ohm



### İlaç, Gıda ve Teknik Kimya Endüstrisi





Patlayıcı gazlar için Bölge 1 ve Bölge 2, Patlayıcı tozlar için  
Bölge 21 ve 22 ye uygun akrobat kollar.

### Yüksek verimin arkasındaki sır Özel Egzoz Davlumbazıdır.

Kimya Sanayinin öncü firmalarıyla ortaklaşa yapılan çalışmalarla geliştirilen egzoz davlumbazı 110mm çapa sahiptir. Düz egzoz davlumbazları tozlar için, 67° lik egzoz davlumbazı dumanlar ve 150° lik egzoz davlumbazı ise gazlar için kullanılır. 150° lik egzoz davlumbazı "tornado" etkisi ile gaz emiş kapasitesini arttırmaktadır.

### Mükemmel Denge

Dengenin sırrı hidrolik dıştan destekli paralelkenar taşıyıcı sistemidir. Egzoz davlumbazı istenilen herhangi bir pozisyona kolayca getirilebilir ve bu pozisyonda %100 sabit olarak kalır

Super-M duvar konsolu dahil, PVC-hortumlu, elektrik iletkenliği 10 <sup>4</sup> Ohm	Davlumbaz / Ø			
	 Straight Hortum Ø 110mm	 150° Hortum Ø 110mm	 Hortum Ø 110mm	 Hortum Ø 160mm
Super-M 1.5 m (0.25 m+1.5 m)	P-331ex	P-343ex	P-337ex	P-178ex
Super-M 2 m (0.5 m+1.5 m)	P-332ex	P-344ex	P-338ex	P-179ex
Super-M 2,2 m (0.25 m+2 m)	P-333ex	P-345ex	P-339ex	P-180ex
Super-M 2,5m (0.5 m+2 m)	P-334ex	P-346ex	P-340ex	P-181ex
Super-M 3 m (0.5 m+3 m)	P-335ex	P-347ex	P-341ex	P-182ex
Super-M 4 m (0.5 m+0.6 m+3 m)	P-336ex	P-348ex	P-342ex	P-183ex
Asite karşı dayanıklı sızdırmaz klape	P-483	P-482	P-482	P-484

Bayi kağıdı

**ÖRS**  
MAKINA ve TESİSAT